SYNCRONGEAR 80W140 GL4

Descripción:

Lubricante multigrado mineral para transmisiones. Producto desarrollado para ejes de máquinas de movimiento de tierra, inclusive con frenos en baño de aceite. Posee excelentes características viscométricas en bajas temperaturas, recomendable para su uso en condiciones climáticas particularmente difíciles (-25°C). Se destaca por sus propiedades antidesgaste y la estabilidad de su película lubricante, que soporta altas cargas y provee mayor duración a los engranajes. Previene la corrosión, la formación de depósitos sobre los engranajes y discos de freno y los eventuales ruidos de los frenos en baño de aceite debido a su característica de fricción controlada.

Aplicaciones:

- Previene la corrosión.
- Se puede usar en condiciones climáticas difíciles.
- Previene la formación de depósitos sobre los engranajes y discos de freno.
- Evita los eventuales ruidos de los frenos en baño de aceite debido a su característica de fricción controlada.
- Mayor duración de los engranajes.

Datos Técnicos:

Aspecto	Visual	Transp
Densidad 15ºC g/ml	ASTM D 4052	0.9
Viscosidad a 40ºC	ASTM D-445	206
Viscosidad a 100ºC	ASTM D-445	26
Índice de Viscosidad	ASTM D-2270	152
P. Congelación	ASTM D-97	-30

Nivel de Calidad:

- SAE 80W-140
- API GL-4
- MS 1317
- NH600/TR

Ver. 170127

Expertos en Grasas y Lubricantes Industriales
Carretera Castellón, Km 228,700
50720 Cartuja Baja (Zaragoza) Spain
(+34) 976 500 789
(+34) 976 330 165
comercial@luesa.net
www.luesa.net