



Descripción:

Aceite desarrollado para operaciones de alta velocidad, se utiliza principalmente para el mecanizado de acero inoxidable y aluminio. Rectificado, estampación y corte de los mencionados metales. Fluido mineral de corte para mecanizados de alta precisión y/o alta velocidad. Gracias a su gran resistencia de película reduce considerablemente el rozamiento entre la herramienta y la pieza.

Propiedades:

- Excelente protección anticorrosiva en todas las piezas metálicas, evitando su oxidación tras ser mecanizadas.
- Buen poder refrigerante.
- Mantiene en perfectas condiciones de limpieza las operaciones de mecanizado.
- Especial para altas velocidades de mecanizado y acabados de precisión.

Datos Técnicos:

Color	ASTM D-445		Rojo
Viscosidad a 40°C	ASTM D-92	cst.	3,6-8,5
Punto de Inflamación	ASTM D-1298	°C	120
Densidad	ASTM D-892	gr/cc	0,850-0,870
Espuma	ASTM D-445	ml.	50/0

Aplicaciones:

Aceite desarrollado para operaciones de alta velocidad, se utiliza principalmente para el mecanizado de acero inoxidable y aluminio. Rectificado, estampación y corte de los mencionados metales.

Rev. 161004