



MOTOSIERRAS

Descripción:

Aceite mineral lubricante especialmente diseñado para satisfacer las necesidades del engrase de la cadena de las máquinas motosierras, contiene aditivos adherentes, antioxidantes y antidesgaste que le confieren excelentes propiedades de engrase y protección de las partes móviles de las máquinas motosierras.

La particular aditivación adherente asegura la permanencia sobre la cadena de la película lubricante, incluso en condiciones de trabajo gravosas.

Datos Técnicos:

Grado ISO	ISO STD 3448	VG-46
Viscosidad 40°C, cSt	ASTM D-445	47
Viscosidad 100°C, cSt	ASTM D-445	7.5
Índice Viscosidad, mín.	ASTM D-2270	>120
Densidad 20 °C	ASTM D-941	0.868

Propiedades:

- Su elevado poder adhesivo permite resistir el efecto de destrucción de la película de aceite por las superficies contiguas, así como el cumplimiento de las funciones de corte.
- Excelente rendimiento, consumo reducido.
- Elevada protección contra la corrosión y la oxidación
- Alto índice de viscosidad, reduciendo las variaciones de viscosidad por efecto de la temperatura.
- Ofrece un bajo consumo por pérdidas en proyecciones y salpicaduras.

Rev 160111