



ECO 5W30 C3

Descripción:

Especialmente formulado para mantener la eficiencia de los catalizadores en los vehículos equipados con motores diesel y gasolina, prolongando su vida útil.

Formulado para satisfacer los requisitos de rendimiento relacionados con motores de gasolina y diesel de última generación, compatible con los límites de emisión Euro 4 y Euro 5. Particularmente adecuado para motores equipados con filtros de partículas diesel de fabricantes, como BMW, Mercedes Benz, etc.

Cumple con los requisitos de rendimiento de GM/OPEL Dexos 2 y es adecuado a las características específicas de las anteriores GM LL-A025 y GM-LL-B-025.

Datos Técnicos:

Densidad 15°C g/ml	ASTM D-4052	0.850
Viscosidad 100°C, cSt	ASTM D-445	11.6
Índice Viscosidad, mín.	ASTM D-2270	165
Punto de congelación	ASTM D-97	<36°C
Punto de inflamación	ASTM D-92	>200°C

Nivel de Calidad:

- SAE 5W30
- API SN/CF
- ACEA C3
- BMW LL-04
- MB APPROVAL 229.51
- VW 505.01
- GM/OPEL Dexos 2, GM LL-A025 y GM-LL-B-025

Rev. 151218