



## GRASA GCO

### Descripción:

Grasa lubricante insoluble en agua, con pigmento de cobre micronizado, aditivos específicos y EP. Alto Punto de Gota y buena resistencia al cizallamiento.

Producto especialmente desarrollado para la lubricación y mantenimiento de la herramienta y sistema de percusión en todo tipo de martillos hidráulicos. Fabricada a partir de aditivos sólidos de base cobre que ejercen una excelente acción antigripante y lubricante, manteniendo la herramienta en perfecto estado, incluso en las condiciones más adversas (temperaturas extremas, presencia de agua y polvo, posiciones forzadas de trabajo).

Durante el funcionamiento se adhiere a las superficies metálicas manteniéndose estable, actuando como protector y aislante.

Especialmente formulada para la lubricación de maquinaria neumática, principalmente martillos picadores y perforadoras en trabajo severo.

### Datos Técnicos:

	NORMA	Mínimo	Máximo
Color		Rojo cobrizo	
Consistencia	NGLI	0	
Penetración, 0,1 mm, 25°C no trabajada	ASTM D 217	355	385
trabajada x 60 golpes		355	385

### Aplicaciones:

Grasa especialmente adecuada para engrase centralizado de Martillos perforadores, herramientas, motores neumáticos en industrias como:

- Obras públicas
- Construcción
- Minería
- Extractivas
- Cementeras y Graveras.

### Ventajas:

- Mayor vida de la herramienta.
- Reduce el desgaste y elimina el gripaje.
- Mayores periodos de reengrase.
- Elevada adherencia.
- No escurre.

Rev. 140311