



GRASA LITIO 3

Descripción:

Grasa lubricante de jabón de litio, de consistencia blanda, para engrase general de maquinaria, de aplicación en agricultura, automoción, industria y obras públicas. Exenta de cargas y rellenos.

Datos Técnicos:

| | NORMA | Mínimo | Máximo |
|--|-------------|------------------|-------------------|
| Consistencia | NLGI | 3 | |
| Penetración, 0,1 mm, 25°C no trabajada trabajada x 60 golpes variación de trabajada x 60 a x 100000 | ASTM D 217 | 220 220 -5 | 250 250 +25 |
| Punto de gota, °C | ASTM D 2265 | 180 | 190 |
| Separación de aceite, % en peso | IP 121 | 3 | 5 |
| Tendencia a pérdida de grasa en rodamientos, % en peso | ASTM D 1263 | 0,2 | 0,7 |
| Resistencia al agua, % pérdida en peso | ASTM D 1264 | 3 | 5 |
| Temperatura de servicio, °C | | -30 | +130 |

Aplicaciones:

- Engrase general de maquinaria. Montajes secos y húmedos.
- Rodamientos, cojinetes, casquillos, articulaciones, guías.
- Maquinaria industrial, obras públicas, minería y naval. Bujes automoción.

Aplicación por bomba manual, pistola o stauffer. **Engrases** manuales o automáticos.

Rev. 140311