



# LUGRAS WET 1

## Descripción:

Grasa consistente de jabón de cálcico de gran calidad y con elevada resistencia al agua, para lubricación de sistemas a temperaturas moderadas. Posee características antioxidantes, anticorrosivas y untuantes. Exenta de cargas y rellenos. Consistencia NLGI 1.

## Datos Técnicos:

	NORMA	Mínimo	Máximo
Consistencia	NLGI	1	
Penetración, 0,1 mm, 25°C no trabajada trabajada x 60 golpes variación de trabajada x 60 a x 100000	ASTM D 217	310 310 -5	340 340 +25
Punto de gota, °C	ASTM D 2265	90	95
Resistencia al agua, % pérdida en peso	ASTM D 1264	3	5
Temperatura de servicio, °C		-30	+70

## Aplicaciones:

Engrase general de maquinaria. Montajes secos, húmedos o con agua dulce o salada.

Temperaturas de servicio hasta 80°C máx.

Cojinetes, casquillos, articulaciones, guías, cables, cadenas, cajas de transmisión por grasa.

Chasis automoción. Maquinaria obras públicas y minería. Industria naval. Industria del frío.

Aplicación por bomba manual, pistola o stauffer. **Engrases centralizados**, manuales o automáticos.

Rev. 140311