



HYBRID 0W20

Descripción:

Aceite 100% sintético de última tecnología especialmente desarrollado para maximizar el ahorro de combustible en todo tipo de vehículos híbridos, gasolina o diesel, proporcionando una extraordinaria protección y limpieza del motor. Está especialmente indicado para motores híbridos y/o con sistema start/stop, que por su sistemática requieren de aceites con muy baja resistencia a la fricción y un alto grado de fluidez. Graduación SAE y calidad recomendados por TOYOTA y MAZDA para su gama HIBRIDA.

- Gran estabilidad térmica y frente a la oxidación.
- Excepcional comportamiento a bajas temperaturas.
- Ayuda a incrementar la eficiencia del motor y el ahorro de combustible
- Larga vida de uso del aceite.
- Excelente lubricación y protección en todos los estilos de conducción.

Nivel de Calidad:

- API SN, SM
- ACEA C1, A1/B1
- ILSAC GF-5
- FORD WSS-M2C945-A

Datos Técnicos:

Grado SAE	SAE J300	0w20
Densidad g/ml	ASTM D-4052	0.841
Viscosidad 40°C, cSt	ASTM D-445	44,8
Viscosidad 100°C, cSt	ASTM D-445	8.7
Índice Viscosidad, mín.	ASTM D-2270	173
TBN	ASTM D-2896	8.8
CCS -40°C	ASTM D-4684	9200
HTHS Viscosity, mPaos @ 150°C	ASTM D-4683	2.7

Rev. 160222