



FARM UTTO 10W30

Descripción:

Aceite lubricante universal para transmisiones de tractores (U.T.T.O.). Su estudiada formulación le permite ser utilizado en cajas de cambios, grupos cónicos diferenciales, tomas de fuerza, sistemas hidráulicos, frenos húmedos (sinterizados o compuestos) y embragues.

Propiedades:

- Excelente protección antidesgaste y capacidad de carga, incluso en condiciones extremas de trabajo.
- Buena resistencia a la oxidación y compatibilidad con los materiales de las juntas.
- Sus características de fricción están estudiadas para eliminar el chirrido en los frenos húmedos a la vez que el deslizamiento en los mecanismos de las tomas de fuerza.
- Puede utilizarse con una gran variedad de maquinaria agrícola.
- No debe usarse como aceite de motor.

Nivel de calidad:

- John Deere JDM J20C/D
- Kubota UDT Fluid
- AGCO POWERFLUID 821XL
- Ford ESN-M2C134-D
- FNHA-2-C-201.00
- FNHA-2-C-200.00
- API GL-4
- CATERPILLAR TO-2
- ALLISON C4
- Massey Ferguson CMS M1135/ M1141/ M1143/ M1145
- VOLVO CE WB-101

Datos Técnicos:

Grado de viscosidad	SAE J300	10W30
Densidad 15°C, kg./L.	ASTM D-4052	0.875
Viscosidad 40°C, cSt	ASTM D-445	60,0
Viscosidad 100°C, cSt	ASTM D-445	9.80
Índice de viscosidad	ASTM D-2270	> 140
Flash point, °C, mín.	ASTM D-92	190
Punto de congelación, °C, Máx.	ASTM D-97	-36

Rev. 180522